

ENCARTONADORA - ESTUCHADORA TONAZZI Mod. POLYCARTON (Ref. F-93)

La POLYCARTON es la máquina ideal para todas aquellas industrias que poseen muchos formatos diferentes de envases, pero producciones relativamente limitadas para cada formato.

También está particularmente adaptada para introducir manualmente en estuches, productos diversos cuya consistencia y forma no hacen aconsejable la utilización de encartonadoras completamente automáticas.

Todos los elementos en movimiento de la máquina van montados sobre cojinetes esféricos, blindados por ambas caras.



La máquina presenta en su parte inicial un almacén en el que los estuches, que se encuentran plegados en posición vertical, avanzan impulsados por un mecanismo de acción variable provisto de un contrapeso.

Un grupo automático, provisto de ventosa aspiradora y mango metálico, retira los estuches y los introduce, al paso que los abre, en una cadena de transporte.

En operaciones sucesivas se produce el cierre del fondo del estuche en este caso por engaste.

Los estuches ya cerrados en el fondo pasan, con avance intermitente por delante del operario que introduce el objeto u objetos a envasar.

El estuche, siempre colocado en la cadena de transporte, está sometido a un control automático el cual, en caso de omitirse introducir el producto, provoca la detención instantánea de la máquina y permite al operario suplir la deficiencia.

Después de la operación de control de los estuches se cierran estos por la parte superior y se expulsan automáticamente.

La máquina va equipada además de dispositivo de control y seguridad: si falta el estuche, no retira el folleto y la máquina continúa marchando; si por el contrario hay estuche y falta folleto, la máquina se detiene.


CARACTERISTICAS TECNICAS

Las dimensiones máximas y mínimas de los estuches con las que puede trabajar la máquina son:

A = mín. 15 mm – máx. 120 mm.

B = mín. 15 mm – máx. 70 mm.

C = mín. 50 mm – máx. 200 mm.



Dimensiones: 2.300 mm x 1.500 mm base x 1.500 mm alto

Peso: 665 Kg

Producción horaria: Hasta 3.600

Grupo alimentador de estuches desmontado:



Fotos de la máquina según estado, antes de reacondicionar

