

GRANULADORA CENTRÍFUGA TURU (Ref. G-86)

La granuladora centrífuga GC-200 asegura una granulación en húmedo de gran calidad con un rendimiento industrial muy grande.

Se entregará con un tamiz de luz 1,75 mm que monta la máquina

Una de las ventajas principales es la de producir la granulación por fuerza centrífuga con sorprendente rapidez, evitando un excesivo amasado del producto, así como el calentamiento del mismo



Pueden verla en los siguientes enlaces:

<https://www.youtube.com/watch?v=HsK0DeIHKZ0>

<https://www.youtube.com/watch?v=50Htg7LwCil>

Las partes en contacto con el producto a elaborar son de acero inoxidable.

El conjunto motriz dispone de un variador acoplado al motor impulsando el eje de la granuladora a través de una reducción.

El eje acciona a un rotor dotado de dos paletas o lóbulos en disposición oblicua permitiendo efectuar una acción centrífuga y de macerado del producto para proceder a su granulación.

El material sale lateralmente a través del tamiz cilíndrico impulsándolo hacia la parte baja del cuerpo de la misma.

- Dispone de un variador mecánico de velocidad progresiva.
- Producción: Depende del producto a granular y de la luz de los tamices. Se pueden obtener fácilmente los 600 Kg. /hora.
- Micro de seguridad en la tapa.
- Limpieza: De fácil desmontaje en cuestión de segundos, se limpia totalmente al estar todo accesible.
- Potencia absorbida: 4,9 HP Volts: 380 III.
- Dimensiones (mm) y peso: 700 x 1.030 x 1.520 alto. 135 Kg.

En el siguiente enlace pueden ver una máquina similar anteriormente vendida:

<https://www.youtube.com/watch?v=H822bpekQWU>



TAMIZ ADICIONAL 2,2 MM SEGÚN ESTADO:



<https://www.youtube.com/watch?v=50Htq7LwCiI>

<https://www.youtube.com/watch?v=HsK0DeIHKZ0>